

Données techniques

CLASSE DE FEU	21A 144B	
CHARGE	6 Lt 0 / -5	
MATIÈRE	Aluminium	
CYLINDRE	Processus de fabrication	Emboutissage Profond
	Peinture extérieur	Résine polyester
	Résistance à la corrosion	
AGENT EXTINCTEUR	Eau additivée	
GAZ PROPULSEUR	N2 + HE	
DÉCHARGE	Temps de décharge	~ 63 s
PRESSION	Pression de service à 60 °C	16 bar
	Pression de service à 20 °C	13 bar
	Pression de service à 5°C	10 bar
DIMENSIONS	Hauteur totale	550 mm
	Diamètre extérieur du cylindre	160 mm
POIDS	Vidé / Chargé	1,85 kg / 7,85 kg
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE	Emballage standard	1 Piece carton unitaire
	Taille de la boîte (B x L x H)	600 x 180 x 180 mm
	Poids par boîte	8,35 kg
	Palette	81 Cartons
	Taille de la palette (B x L x H)	800 x 1200 x 1670 mm
	Volume de palette	1,92 m3
	Poids par palette (net/brut)	430 kg / 450 kg



Pièces de rechange

Description	Code
FIL SCELLÉ	00.005A.3220.00K0
SUPPORT MURAL	00.005E.2900.00K0
SUPPORT MURAL	00.005E.2950.00K0
Joint torique	00.033E.1100.01K0
FILTRE	00.041E.5850.00
SUPPORT MANCHETTE Ø160	00.241E.2800.00K0
SUPPORT	00.241E.2900.00K0
SUPPORT MURAL	00.752B.2900.10K0
SUPPORT DE LANCE	00.850E.2960.01K0
BANDE MÉTALLIQUE Ø160	00.850E.2970.00K0
BASE Ø160	00.850E.7100.01K0
MANOMÈTRE	00.860E.4950.00
BUSE	00.861E.2010.10
ENSEMBLE DE TUYAU SANS BUSE	00.861E.2390.00
GOUPILLE DE SÉCURITÉ	00.886E.5020.00K0
OBTURATEUR A	00.886E.5030.00
CLAPET ANTI-RETOUR	00.886E.5100.00K0
RESSORT CONIQUE	00.886E.5200.00K0
RACCORD TUBE PLONGUEUR	00.886E.5810.00K0
TUBE PLONGEUR	00.886E.5900.00K0
FIL DE RETENUE	00.886E.6290.00K0
ENSEMBLE DE VANNE	00.886E.8090.00K0